



Producto : CERÁMICA PARED
Serie : BRILLANTE
Modelo : LISO
Formato Nominal: 30 * 60 cm
Código : LLG36015A
Bordes : RECTIFICADO
Superficie : ESMALTADO



NORMA ISO 13006:2018		NORMA	REQUISITO		RESULTADO
DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE					
* Dimensiones promedio:					
- Largo y Ancho (% - mm)	ISO 10545-2	± 0.3 %	± 1,0 mm	Cumple	
- Espesor (% - mm)	ISO 10545-2	± 10,0 %	± 0,5 mm	Cumple	
* Rectitud de los lados (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,3 %	± 0,8 mm	Cumple	
* Rectangularidad (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,3 %	± 1,5 mm	Cumple	
* Planaridad superficial :					
Curvatura Lateral (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,4 %	± 1,8 mm	Cumple	
Curvatura Central (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,4 %	± 1,8 mm	Cumple	
Alabeo Diagonal (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,4 %	± 1,8 mm	Cumple	
* Calidad de la Superficie (%)	ISO 10545-2	Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa			Cumple
* Dimensiones de fabricación:					
- Largo y Ancho (mm)					300 mm x 600 mm
- Espesor (mm)					8.5mm
* Peso:					
- Promedio por Pieza (gr)					2,8 kg
PROPIEDADES FÍSICAS					
* Absorción de agua (%)	ISO 10545-3	Ev ≥ 10% Mínimo individual 9%			Cumple
* Resistencia a la Rotura (N)(e ≥ 7,5mm)	ISO 10545-4	Mín. 600 N			≥ 600N
* Resistencia a la Trizadura	ISO 10545-11	Requerido			Cumple
PROPIEDADES QUÍMICAS					
* Resistencia a las Manchas:					
- Baldosas esmaltadas	ISO 10545-14	Mínimo Clase 3			Cumple
EMBALAJE					
- Contenido:					
- Piezas por caja:					9 piezas
- M2 por caja:					1,62 m2
- Peso por caja:					25,0 kg
- Cajas por Pallet:					60 cajas