

Producto : CERÁMICA PARED

Serie : BRILLANTE

Modelo : TEXTURADO

Formato Nominal: 30 \* 60 cm

Código : LLG36039

Bordes : RECTIFICADO

Superficie : ESMALTADO



| NORMA ISO 13006:2018                     |              | NORMA                                                                                                   | REQUISITO |                 | RESULTADO |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE   |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| * Dimensiones promedio:                  |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| - Largo y Ancho (% - mm)                 | ISO 10545-2  | ± 0.3 %                                                                                                 | ± 1,0 mm  | Cumple          |           |
| - Espesor (% - mm)                       | ISO 10545-2  | ± 10,0 %                                                                                                | ± 0,5 mm  | Cumple          |           |
| * Rectitud de los lados (% - mm)         | ISO 10545-2  | ± 0,3 %                                                                                                 | ± 0,8 mm  | Cumple          |           |
| * Rectangularidad (% - mm)               | ISO 10545-2  | ± 0,3 %                                                                                                 | ± 1,5 mm  | Cumple          |           |
| * Planaridad superficial :               |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| Curvatura Lateral (% - mm)               | ISO 10545-2  | ± 0,4 %                                                                                                 | ± 1,8 mm  | Cumple          |           |
| Curvatura Central (% - mm)               | ISO 10545-2  | ± 0,4 %                                                                                                 | ± 1,8 mm  | Cumple          |           |
| Alabeo Diagonal (% - mm)                 | ISO 10545-2  | ± 0,4 %                                                                                                 | ± 1,8 mm  | Cumple          |           |
| * Calidad de la Superficie (%)           | ISO 10545-2  | Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa |           | Cumple          |           |
| * Dimensiones de fabricación:            |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| - Largo y Ancho (mm)                     |              |                                                                                                         |           | 300 mm x 600 mm |           |
| - Espesor (mm)                           |              |                                                                                                         |           | 8.5mm           |           |
| * Peso:                                  |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| - Promedio por Pieza (gr)                |              |                                                                                                         |           | 2,8 kg          |           |
| PROPIEDADES FÍSICAS                      |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| * Absorción de agua (%)                  | ISO 10545-3  | Ev ≥ 10%<br>Mínimo individual 9%                                                                        |           | Cumple          |           |
| * Resistencia a la Rotura (N)(e ≥ 7,5mm) | ISO 10545-4  | Mín. 600 N                                                                                              |           | ≥ 600N          |           |
| * Resistencia a la Trizadura             | ISO 10545-11 | Requerido                                                                                               |           | Cumple          |           |
| PROPIEDADES QUÍMICAS                     |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| * Resistencia a las Manchas:             |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| - Baldosas esmaltadas                    | ISO 10545-14 | Mínimo Clase 3                                                                                          |           | Cumple          |           |
| EMBALAJE                                 |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| - Contenido:                             |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| - Piezas por caja:                       |              |                                                                                                         |           | 9 piezas        |           |
| - M2 por caja:                           |              |                                                                                                         |           | 1,62 m2         |           |
| - Peso por caja:                         |              |                                                                                                         |           | 25,0 kg         |           |
| - Cajas por Pallet:                      |              |                                                                                                         |           | 60 cajas        |           |