


Producto : PORCELANICO
Serie : VITRIFICADO
Modelo : MARMOLIZADO
Formato Nominal: 60 * 120
Código : LPY12008
Bordes : RECTIFICADO
Superficie : ESMALTADO VITRIFICADO



NORMA ISO 13006:2018		NORMA	REQUISITO		RESULTADO
DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE					
* Dimensiones promedio:					
- Largo y Ancho (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,3 %	± 1,0 mm	Cumple	
- Espesor (% - mm)	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	Cumple	
* Rectitud de los lados (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,3 %	± 0,8 mm	Cumple	
* Rectangularidad (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,3 %	± 1,5 mm	Cumple	
* Planaridad superficial :					
Curvatura Lateral (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,4 %	± 1,8 mm	Cumple	
Curvatura Central (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,4 %	± 1,8 mm	Cumple	
Alabeo Diagonal (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,4 %	± 1,8 mm	Cumple	
* Calidad de la Superficie (%)	ISO 10545-2	Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa			Cumple
* Dimensiones de fabricación:					
- Largo y Ancho (mm)				600 mm x 1200 mm	
- Espesor (mm)				9mm	
* Peso:					
- Promedio por Pieza (gr)				14,3 kg	
PROPIEDADES FÍSICAS					
* Absorción de agua (%)	ISO 10545-3	0,5% < Ev ≤ 3%			Cumple
		Máximo individual 3,3%			
* Resistencia a la Rotura (N) (e ≥ 7,5 mm)	ISO 10545-4	Mín. 1100 N			Cumple
* Resistencia a la abrasión superficial (baldosas esmaltadas a ser utilizadas en pisos)	ISO 10545-7	Reporte de la clase de abrasión y los ciclos pasados			Clase 3
PROPIEDADES QUÍMICAS					
* Resistencia a las Manchas:					
- Baldosas esmaltadas	ISO 10545-14	Mínimo Clase 3			Cumple
EMBALAJE					
- Contenido:					
- Piezas por caja:				3 piezas	
- M2 por caja:				2,16 m2	
- Peso por caja:				43,0 kg	
- Cajas por Pallet:				48 cajas	