

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Producto         | : PORCELANICO           |
| Serie            | : VITRIFICADO           |
| Modelo           | : MARMOLIZADO           |
| Formato Nominal: | 60 * 60                 |
| Código           | : PPY66025              |
| Bordes           | : RECTIFICADO           |
| Superficie       | : ESMALTADO VITRIFICADO |



| NORMA ISO 13006:2018                                                                    |              | NORMA                                                                                                   | REQUISITO |                 | RESULTADO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE                                                  |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| * Dimensiones promedio:                                                                 |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| - Largo y Ancho (% - mm)                                                                | ISO 10545-2  | ± 0,6 %                                                                                                 | ± 2,0 mm  | Cumple          |           |
| - Espesor (% - mm)                                                                      | ISO 10545-2  | ± 5,0 %                                                                                                 | ± 0,5 mm  | Cumple          |           |
| * Rectitud de los lados (% - mm)                                                        | ISO 10545-2  | ± 0,5 %                                                                                                 | ± 1,5 mm  | Cumple          |           |
| * Rectangularidad (% - mm)                                                              | ISO 10545-2  | ± 0,5 %                                                                                                 | ± 2,0 mm  | Cumple          |           |
| * Planaridad superficial :                                                              |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| Curvatura Lateral (% - mm)                                                              | ISO 10545-2  | ± 0,5 %                                                                                                 | ± 2,0 mm  | Cumple          |           |
| Curvatura Central (% - mm)                                                              | ISO 10545-2  | ± 0,5 %                                                                                                 | ± 2,0 mm  | Cumple          |           |
| Alabeo Diagonal (% - mm)                                                                | ISO 10545-2  | ± 0,5 %                                                                                                 | ± 2,0 mm  | Cumple          |           |
| * Calidad de la Superficie (%)                                                          | ISO 10545-2  | Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa |           |                 | Cumple    |
| * Dimensiones de fabricación:                                                           |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| - Largo y Ancho (mm)                                                                    |              |                                                                                                         |           | 600 mm x 600 mm |           |
| - Espesor (mm)                                                                          |              |                                                                                                         |           | 9mm             |           |
| * Peso:                                                                                 |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| - Promedio por Pieza (gr)                                                               |              |                                                                                                         |           | 7,2 kg          |           |
| PROPIEDADES FÍSICAS                                                                     |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| * Absorción de agua (%)                                                                 | ISO 10545-3  | 0,5% < Ev ≤ 3%                                                                                          |           |                 | Cumple    |
|                                                                                         |              | Máximo individual 3,3%                                                                                  |           |                 |           |
| * Resistencia a la Rotura (N) (e ≥ 7,5 mm)                                              | ISO 10545-4  | Mín. 1100 N                                                                                             |           |                 | Cumple    |
| * Resistencia a la abrasión superficial (baldosas esmaltadas a ser utilizadas en pisos) | ISO 10545-7  | Reporte de la clase de abrasión y los ciclos pasados                                                    |           |                 | Clase 3   |
| PROPIEDADES QUÍMICAS                                                                    |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| * Resistencia a las Manchas:                                                            |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| - Baldosas esmaltadas                                                                   | ISO 10545-14 | Mínimo Clase 3                                                                                          |           |                 | Cumple    |
| EMBALAJE                                                                                |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| - Contenido:                                                                            |              |                                                                                                         |           |                 |           |
| - Piezas por caja:                                                                      |              |                                                                                                         |           | 4 piezas        |           |
| - M2 por caja:                                                                          |              |                                                                                                         |           | 1,44 m2         |           |
| - Peso por caja:                                                                        |              |                                                                                                         |           | 29,0 kg         |           |
| - Cajas por Pallet:                                                                     |              |                                                                                                         |           | 40 cajas        |           |