


Producto : PORCELANICO
Serie : VITRIFICADO
Modelo : MARMOLIZADO
Formato Nominal: 60 * 120
Código : WPY12001
Bordes : RECTIFICADO
Superficie : ESMALTADO VITRIFICADO



NORMA ISO 13006:2018	NORMA	REQUISITO	RESULTADO
DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE			
* Dimensiones promedio:			
- Largo y Ancho (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,3 %	± 1,0 mm
- Espesor (% - mm)	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm
* Rectitud de los lados (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,3 %	± 0,8 mm
* Rectangularidad (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,3 %	± 1,5 mm
* Planaridad superficial :			
Curvatura Lateral (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,4 %	± 1,8 mm
Curvatura Central (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,4 %	± 1,8 mm
Alabeo Diagonal (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,4 %	± 1,8 mm
* Calidad de la Superficie (%)	ISO 10545-2	Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa	Cumple
* Dimensiones de fabricación:			
- Largo y Ancho (mm)			600 mm x 1200 mm
- Espesor (mm)			9mm
* Peso:			
- Promedio por Pieza (gr)			14,3 kg
PROPIEDADES FÍSICAS			
* Absorción de agua (%)	ISO 10545-3	0,5% < E_V ≤ 3% Máximo individual 3,3%	Cumple
* Resistencia a la Rotura (N) ($e \geq 7,5$ mm)	ISO 10545-4	Mín. 1100 N	Cumple
* Resistencia a la abrasión superficial (baldosas esmaltadas a ser utilizadas en pisos)	ISO 10545-7	Reporte de la clase de abrasión y los ciclos pasados	Clase 3
PROPIEDADES QUÍMICAS			
* Resistencia a las Manchas:			
- Baldosas esmaltadas	ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	Cumple
EMBALAJE			
- Contenido:			
- Piezas por caja:			3 piezas
- M2 por caja:			2,16 m2
- Peso por caja:			43,0 kg
- Cajas por Pallet:			48 cajas