

<b>ESPECIFICACIONES*</b>		<b>FORMATO 30 x 60</b>
Tamaño nominal (mm)		300X600
Espesor nominal (mm)		9,5 ± 0,1
Peso bruto /caja (kg.)		30
Peso bruto /1 m <sup>2</sup> (kg.)		20,83
Unidades por caja		8
Metros cuadrados por caja		1,44
Metros por pallet		69,12
Dimensiones caja (mm)		303X603X60
Sistema de embalaje		MULTIPACK
Sistema de Rectificado		BMR

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	<b>CEMENTO GRIS CLARO</b>
<b>Marca</b>	ECUACERAMICA
<b>Clasificación del Color</b>	CLARO
<b>Tipología</b>	RUSTICO TIPO SABANA (InKjet)- RECT.
<b>Tecnología</b>	PORCELANATO
<b>Uso</b>	PISO-PARED

**REQUISITOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO NTE  
INEN-ISO 13006:2015 ANEXO H Blb**

<b>DIMENSIONES</b>		<b>DATOS TÉCNICOS*</b>
Longitud y Ancho	Máx. ± 0.6 %	+0,38
Espesor	Máx. ± 5.0 %	-0,40
Rectitud de los lados	Máx. ± 0.5 %	+0,25
Rectangularidad	Máx. ± 0.6 %	+0,34
Planitud de la superficie	Máx. ± 0.5 %	+0,16
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b>		
Absorción de agua	0,5%≤Eb≤3%	0,50
Módulo de Rotura	Mín. 30 N/mm <sup>2</sup>	39,3
Resistencia a la abrasión	Indicada por el fabricante	PEI IV
Resistencia al cuarteadlo	Exigida	Cumple
<b>PROPIEDADES QUÍMICAS</b>		
Resistencia al Manchado	Mín. Clase 3	Clase 4
Resistencia a los Agentes Químicos	Mín. GB	GA

Ing. Mayra Hernandez B.  
**CONTROL DE CALIDAD**  
2021-05-06